

## PERCEUSES 1/2" MAGNUM<sup>MD</sup>

- Gâchette de contrôle de la vitesse avec marche avant et arrière
- Mandrin robuste de calibre industriel et cordon 3 fils de 8'
- Système de changement de balais exclusif permettant changement en moins d'une minute
- Comprend: poignée latérale et clé de mandrin avec support

No modèle TF016

No fab 0234-6

Prix/Chacun \$



*Milwaukee*

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 1/2"  
**Ampères:** 5,5  
**Tours/min à vide:** 0-850  
**Type de mandrin:** À clé  
**Poids de l'outil:** 4,8 lb

## PERCEUSES 1/2" MAGNUM<sup>MD</sup>

- Moteur puissant de 8,0 A avec contrôle variable de la vitesse
- Mandrin à cliquet tout en métal avec mâchoires au carbure offrant meilleure prise des mèches
- Prise tactile ergonomique et détente à deux doigts
- Comprend: poignée latérale

No modèle TEA092

No fab 0302-20

Prix/Chacun \$



*Milwaukee*

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 1/2"  
**Ampères:** 8,0  
**Tours/min à vide:** 0-850  
**Type de mandrin:** Sans clé  
**Poids de l'outil:** 5,6 lb

## PERCEUSES À VITESSE VARIABLE 1/2"

- Manchon simple, mandrin sans clé avec tige verrouillable
- Démultiplication triple offrant couple amélioré
- Acier à denture hélicoïdale, engrenages traités thermiquement pour durabilité améliorée
- Comprend: poignée latérale sur 360° verrouillable

No modèle TD936

No fab DW246

Prix/Chacun \$



**DEWALT**

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 1/2"  
**Ampères:** 7,8  
**Tours/min à vide:** 0-600  
**Type de mandrin:** Sans clé  
**Poids de l'outil:** 4,4 lb

## PERCEUSES 1/2" À POIGNÉE BÊCHE

- Interrupteur de vitesse réversible variable offrant meilleur contrôle et permettant d'éviter les bulles lors du mixage de la boue
- Vitesse de 0-550 tr/min offrant couple amélioré lors du perçage et mixage de la boue
- Poignée lisse ergonomique et confortable
- Comprend: poignée latérale à 3 positions, clé de mandrin avec support et poignée bêche arrière à 2 positions

No modèle TKZ843

No fab DW130V

Prix/Chacun \$



**DEWALT**

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 1/2"  
**Ampères:** 9,0  
**Tours/min à vide:** 0-550  
**Type de mandrin:** À clé  
**Poids de l'outil:** 7,5 lb

## PERCEUSES À VITESSE VARIABLE 1/2"

- Démultiplication triple offrant couple amélioré
- Boîtier d'engrenages en métal plus durable sur le terrain
- Acier à denture hélicoïdale, engrenages traités thermiquement pour durabilité améliorée
- Comprend: Poignée latérale sur 360° et clé de mandrin avec support

No modèle TD935

No fab DW245

Prix/Chacun \$



**DEWALT**

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 1/2"  
**Ampères:** 7,8  
**Tours/min à vide:** 0-600  
**Type de mandrin:** À clé  
**Poids de l'outil:** 4,4 lb

## PERCEUSES COMPACT 1/2"

- Pour usage à deux mains
- Poignée bêche arrière pour assistance additionnelle
- Engrenages à denture hélicoïdale traités thermiquement pour opération silencieuse
- Comprend: Poignée tube

No modèle TF092

No fab 1660-6

Prix/Chacun \$



*Milwaukee*

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 1/2"  
**Ampères:** 7,0  
**Tours/min à vide:** 0-500  
**Type de mandrin:** À clé  
**Poids de l'outil:** 11,4 lb

## PERCEUSES GRAND CALIBRE 3/4"

- Boîtier robuste en alliage d'aluminium
- Moteur réversible puissant
- Tige silencieuse montée sur roulements à billes pré lubrifiés
- Comprend: Poignée tube

No modèle TF103

No fab 1854-1

Prix/Chacun \$



*Milwaukee*

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 3/4"  
**Ampères:** 10,0  
**Tours/min à vide:** 0-350  
**Type de mandrin:** À clé  
**Poids de l'outil:** 19,0 lb

## PERCEUSE À FIL 1/2"

- Vitesse variable permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon les matériaux et les travaux
- Idéal pour mélanger le mortier mince, le composé de cloison sèche, la maçonnerie, la peinture et plus!
- Taux d'entrée continue, d'intensité et de vitesse à vide augmenté pour une performance et efficacité améliorées
- Refroidissement amélioré du moteur pour une meilleure durabilité et efficacité opérationnelle
- Boîtier d'engrenage en aluminium
- Emplacement pratique du commutateur avant/arrière
- Bouton de blocage permettant un fonctionnement continu
- Poignée arrière rotative sur 360° a/24 positions de blocage
- Poignée latérale amovible
- Boucle qui procure une fixation sécuritaire pour une longue
- Prise ergonomique en caoutchouc doux absorbant la vibration pour une utilisation confortable

No modèle TYL192

No fab DS4012

Prix/Chacun \$



**Makita**

### CARACTÉRISTIQUES

**Dim. du mandrin:** 1/2"  
**Ampères:** 8,5  
**Tours/min à vide:** 600  
**Type de mandrin:** À clé  
**Poids de l'outil:** 6,2 lb