

ADHÉSIF INDUSTRIEL 404^{MC} QUICK SET^{MC}

- Un adhésif polyvalent pour les travaux généraux d'entretien ou de réparation
- Excellent pour coller le caoutchouc
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,005"
- Temps de prise de 30 secondes, complète après 24 heures
- Résistance de 3500 PSI
- Résiste à une température maximale de 180°F
- Couleur: transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA550	135465	Bouteille de 1/3 oz	
AC325	234044	Bouteille de 4 oz	

ADHÉSIF INSTANTANÉ 403^{MC} PRISM^{MD}

- Faible odeur, faible bleuissement, toute surface
- Vitesse de fixation plus rapide pour les plastiques et les métaux
- Parfait pour les joints épais
- Viscosité: 1000 cP
- Gamme de température: -54°C à 71°C (-65°F à 160°F)
- Résistance au cisaillement: 2600 PSI
- Vitesse de séchage: fixation en 50 sec, complet en 24 h
- Couleur: transparent
- Formule améliorée



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD429	135433	Bouteille de 20 g	
AD430	233675	Bouteille de 454 g	

ADHÉSIF INSTANTANÉ 414^{MC} SUPER BONDER^{MD}

- Adhésif en plastique cyanoacrylate pour usage général
- Mil Spec: Mil-A-46050C type II classe II
- Description commercial du produit A-A-3097: type II classe 2
- Usage typique: adhésif plastique
- Remplissage de joints épais: 0,006"
- Viscosité: 11 cP
- Résistance au cisaillement: 3200 PSI
- Gamme de température: -54°C (-65°F) à 82°C (180°F)
- Vitesse de séchage: fixation en 20 sec., complet en 24 hrs
- Couleur: transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA654	233780	Tube de 3 g	
AA655	233801	Bouteille de 1 oz	
AA656	233803	Bouteille de 1 lb	

DURCISSEURS 7387

- Conçu pour l'amorçage du durcissement des adhésifs acryliques durcis comme les produits Loctite 315^{MC}, 383^{MC} et 384^{MC}



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD140	135276	1,75 oz	
MLN387	229848	32 oz	

ACCÉLÉRATEUR TAK PAK 7452^{MC}

- Propriétés de nettoyage agressives; favorise la vitesse de durcissement de tous les adhésifs au cyanoacrylate de Loctite^{MD}
- Sèche en moins de 30 secondes
- Dure 1 minute sur la pièce
- Couleur: transparent/ambre
- Bouteille à vaporisateur



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC360	229769	1,75 fl. oz	
AH100	2765220	946 ml	
AF081	135269	Canette de 1 gal.	

DURCISSEURS À L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE/ HEPTANE 7387^{MC}

- Utilisés pour démarrer le séchage des adhésifs acryliques durcis
- Primaire pour les produits Loctite 330^{MC}, 331^{MC} et 332^{MC}



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF099	209714	4,5 oz	

APPRÊT 770^{MC}

- Un accélérateur d'adhésion conçu pour être utilisé avec les polyoléfinés et autres surfaces de faible énergie
- Utiliser avec les adhésifs au cyanoacrylate de Loctite^{MD}
- Sèche en 30 secondes
- Dure 8 heures sur la pièce
- Incolore



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD978	229731	16 fl. oz	

ADHÉSIF HYBRIDE POUR RÉPARATIONS STRUCTURALES HY 4090 GY^{MC}

- Idéal pour une gamme variée de matériaux, incluant la plupart des plastiques et caoutchoucs
- Temps de fixation rapide qui réduit le temps de fabrication et le travail en cours
- Ininflammable
- Non corrosif
- Type de contenant: Cartouche double
- Couleur: Gris
- Type: Deux composants
- Temps de prise: 5 min
- Résistance à la température: 150 °C
- Temps de durcissement complet: 24 h



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF369	2205827	50 g	

ADHÉSIF HYBRIDE POUR RÉPARATIONS STRUCTURALES HY 4070^{MC}

- Idéal pour les matériaux comme le métal, le plastique, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir
- Temps de fixation rapide même à basse température
- Seringue prête à l'emploi avec une buse d'application pratique
- Couleur: Blanc cassé
- Temps de prise: 4 min
- Résistance à la température: 120 °C
- Temps de durcissement complet: 24 h



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF362	2264448	11 g	