

LUBRIFIANT SANS GRAISSE LPS 1^{MD}

- Mince film de lubrification
- Empêche l'accumulation d'huile, de poussière et de saleté
- Pénétration à action rapide
- Déplace l'humidité
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Procure une fine barrière résistante à la corrosion à court terme
- Sécuritaire pour la peinture et la plupart des plastiques
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser en position droite ou inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA819	C30116	11 oz	
AB628	C00122	20 oz à gachette	
AB627	C01128	1 gal	
AB625	C00105	5 gal	
AB626	C00155	55 gal	

LUBRIFIANT À LA SILICONE EXTRA-PUISSANT

- Formule riche en silicone
- Formule à base d'eau
- Incolore et inodore
- Lubricité excellente
- Élimine le collage, le coincage et le crissement
- Sec, ne tache pas
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB624	C01505	5 gal	

LUBRIFIANT EXTRA-PUISSANT LPS 2^{MD}

- Protection supplémentaire contre la corrosion
- Procure un mince film huileux qui ne sèche pas, à utiliser sur les équipements intérieurs et extérieurs
- Réduit l'usure causée par la friction et la corrosion
- Déplace l'humidité
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Procure jusqu'à un an de protection
- Sécuritaire pour la peinture et la plupart des plastiques
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser en position droite ou inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA820	C30216	11 oz	
AB632	C00222	20 oz à gachette	
AB631	C02128	1 gal	
AB629	C00205	5 gal	
AB630	C00255	55 gal	

LUBRIFIANT À LA SILICONE DE HAUTE PERFORMANCE LU1324

- 6,6 % de formule silicone
- Élimine les grincements, le grippage et la friction; déplace l'eau, bloque la rouille et empêche la congélation
- Ni durcissement, ni dégradation entre -40°F et 400°F
- Pour application sur bois, métal, tissu, caoutchouc ou cuir
- Garde le caoutchouc souple et flexible
- Pour les supports en caoutchouc, l'isolation coupe-brise, les portes, les cadenas, les couvercles de coffre, les fenêtres, les couteaux ou surfaces de glissements



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA647	SC1324000	10 oz	

LUBRIFIANT À LA SILICONE TOUT USAGE LU206

- 5 % de formule silicone
- Réduit la friction et le grippage; protège contre la corrosion et l'oxydation grâce à une pellicule invisible qui repousse l'eau
- Convient à la plupart des surfaces; n'affecte pas la plupart des plastiques
- N'affecte pas les applications de peinture et de décorations
- Efficace de -50°F à 375°F
- Pour les garnitures en caoutchouc, les fenêtres, les surfaces de bois coulissantes, l'équipement de couture, les supports coulissants, les métaux dissemblables, les ressorts, le cuir, les portes, les charnières, les bourrelets d'étanchéité et l'assemblage en plastique



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA108	SC0206000	10 oz	

LUBRIFIANT AU SILICONE POUR LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Silicone en vaporisateur à usages multiples pour la manutention et la transformation alimentaire
- Forme une pellicule sans couleur, inodore et ne tachant pas
- Élimine l'adhérence et le collage de la plupart des pièces métalliques et non métalliques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YC014	73040	284 g	

LUBRIFIANT À LA SILICONE

- Lubrifie les outils et tables de coupe
- Empêche l'accumulation de colle, de cire, d'encre et de peinture
- Lubrifiant haut de gamme de longue durée et qui sèche rapidement
- Élimine les grincements et le grippage
- Ne contient aucune huile de pétrole qui pourrait tacher les tissus
- Aide à préserver le plastique, le caoutchouc et le cuir



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG904	SILICONE-13	13,25 oz	

LUBRIFIANT AU GRAPHITE SEC

- Pellicule noire sèche
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Résiste à la saleté, la poussière et aux accumulations d'huile
- Très grande plage de température efficace et constante jusqu'à 454 °C



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLT431	75101	320 g	

PRODUIT MULTI-USAGES EZ-REACH



- Protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre dans les pièces coincées, repousse l'humidité et lubrifie presque tout
- Élimine la graisse, la saleté et d'autres éléments de la plupart des surfaces
- Nouveau tube flexible de 18 cm de long peut être plié et maintenu dans la forme souhaitée
- Grâce à la pulvérisation à multipositions à partir d'un tube flexible, combinée à une valve à 360°, le produit peut être utilisé à l'endroit ou à l'envers, ce qui permet une pulvérisation large ou précise dans des espaces qui étaient inaccessibles
- Tube métallique plus durable : ne fond pas
- Recommandé pour débloquer les écrous d'embrayage derrière le bloc moteur, lubrifier les soupapes du moteur difficiles d'accès, faciliter les travaux de plomberie dans les endroits étroits et faciliter le raccordement des tuyaux sous les évier et les baignoires
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH374	01077	408 g	