


SONDES THERMOCOUPLES DE TYPE K

MODÈLE IB878

SONDE DE SURFACE À THERMOCOUPLE

Pour des utilisations générales avec la température.
Gamme de mesures: -58 à 932°F (-50 à 500°C).



MODÈLE IB879

SONDE DE SURFACE À ANGLE DROIT

Sonde de surface à angle droit unique permettant des mesures de température dans les endroits étroits.
Gamme de mesures: -58 à 932°F (-50 à 500°C).



MODÈLE IB880

SONDE À THERMOCOUPLE AIR/GAZ

Spécialement conçu pour mesurer l'air ou les gaz dans les appareils de réchauffement et de refroidissement, les fours et les tuyaux d'échappement. Protecteur perforé en acier inoxydable permettant un temps de réponse rapide et une protection contre les éléments.
Gamme de mesures: -58 à 1652°F (-50 à 800°C).



MODÈLE IB881

SONDE À THERMOCOUPLE D'IMMERSION

Recommander pour vérifier la température de l'eau, les huiles et les liquides et gels non corrosifs. Pour des travaux généraux et d'immersion.
Gamme de mesures: -58 à 1652°F (-50 à 800°C).



MODÈLE HN213

SONDES À POINTE AIGUILLE

PoinTE d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides. Idéale pour les environnements industriels, les laboratoires et les milieux chimiques. Température maximale: 800 °C.



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB878	R2920	Sonde de surface à thermocouple	
IB879	R2930	Sonde de surface à angle droit	
IB880	R2940	Sonde à thermocouple air/gaz	
IB881	R2950	Sonde à thermocouple d'immersion	
HN213	LS-134 A	Sondes à pointe aiguille	

THERMOMÈTRE À ENREGISTREMENT DE DONNÉES & SONDES DE THERMOCOUPLE FOUR/CONGÉLATEUR

- Enregistrement de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée qui mesure/enregistre quatre températures simultanément ainsi que le différentiel de température
- Accepte les thermocouples de type K, J, R, S, E, T et les sondes PRT
- Maintien des données, fonction max./min et écran rétroéclairé ACL facile à lire
- Création rapide d'un fichier Excel contenant des données brutes sans besoin d'un autre logiciel
- Taux d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
- Sonde pneumatique polyvalente spécialement conçue pour surveiller les températures de l'air ambiant de divers équipements de service alimentaire comme les fours, appareils réfrigérants et congélateurs
- R2980 qui comprend un bouchier en acier inoxydable protégeant le capteur contre les surfaces de contact et les fausses mesures
- Comprend: (1) thermomètre à enregistrement de données Reed R2450SD, (2) sondes pneumatiques à thermocouple Reed R2980 de type K pour four/congélateur
- Température de fonctionnement: -100 °C à +1300 °C (-148 °F à +2372 °F)
- Gamme de mesures de la sonde: -80 à 200°C (-112 à 392°F)
- Longueur de la sonde: 2,36"
- Longueur du fil de la sonde: 39"



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC865	R2450SD-KIT6	Thermomètre à enregistrement de données	

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES

- Gamme de température: -50 à 1300°C (-58 à 2000°F)
- Choix d'échelle entre °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Résolution sélectionnable 0,1°F ou 1°F (0,1°C ou 1°C), au gré de l'utilisateur
- Précision de 0,5 %
- Affiche la lecture maximale en plus de maintenir les données
- Grand écran ACL avec rétroéclairage
- Accepte les therm-couples de type K
- Comprend: pile 9 V et étui

HX381



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX381	R2400	Thermomètre à thermocouple à entrée simple	

ENSEMBLE DE THERMOMÈTRE À THERMOCOUPLE

- Type: Sortie unique, thermocouple type K
- Résolution: 0,1 ou 1°F/°C, 1K
- Montage sur trépied pour une surveillance à long terme
- Type: Contact
- Type d'affichage: Numérique
- Gamme de température: -58-2000°F (-50-1300°C)
- Précision: -58°F à 32°F: ±4°F, 32°F à 2000°F: ±(0.5% rdg+2°F), -50°C - 0°C: ±2°C, 0°C à 1000°C: ±(0.5% rdg+1°C), 1000°C à 1300°C: ±(0.8% rdg+1°C), 223K à 273K: ±5K, 273K à 2000K: ±(1.0% rdg+2K)
- Résolution: 0,1 ou 1°F/°C, 1K
- Type: Sortie unique, thermocouple type K
- Comprend: Thermomètre à thermocouple **HX381**, sonde de surface **IB878**, sonde air/gaz **IB880**, sonde d'immersion **IB881**, sonde à fil perlé **HK953** et mallette de transport rigide de luxe **IB872**



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB877	R2400-KIT	Trousse de thermomètre de luxe	

THERMOMÈTRE THERMOCOUPLE

REED

- Affiche jusqu'à 4 mesures séparées simultanément
- Accepte le thermocouple de type K, J, R, S, E, T et les sondes PRT
- Température différentielle (T1-T2), fonctions de maintien de données et max/min
- Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
- Taux d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
- Large affichage ACL rétroéclairé facile à lire
- Type: Thermocouple à 4 canaux/enr., PRT à 2 canaux/enr.
- Temps d'échantillonnage sélectionnable: Oui (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600s)
- Alimentation: 6 piles AA ou adaptateur c.a. (optionnel)
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC498	R2450SD	Thermomètre	
IC499	R2450SD-RTD	Sonde RTD	
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	

THERMOMÈTRES RTD

- Sonde de la température à résistance de platine demandant une compensation moindre que les unités thermocouples
- Type de sonde sélectionnable: Pt-100, Pt-500, ou Pt-1000 (4 fils)
- Affichage ACL à 4 chiffres avec rétroéclairage DEL
- Fonction Min/Max/Moyenne
- Mode relatif et de pause des données
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Sonde de température perçante et piles incluses
- Étalonnage accrédité offert

Gamme de temp.: -148 à 572°F (-100 à 300°C)
Résolution: 0,1°F (0,1°C)
Précision: ±0,1% de la lecture +0,8°F (+0,4°C)
Coefficient de temp.: <18°C & >28°C: 0,01% de la lecture +0,03°C
Alimentation: 3 piles 1,5V alcalines AAA
Durée des piles: Approx. 100 heures
Dimensions: 150 x 66 x 31mm
Poids: 175g



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA421	C-370	Thermomètre RTD	
IA663	TP-R01	Sonde de temp. Pt-100 en option	
HN416	CA-05A	Étui de transport souple	