


CÂBLES DE SURVOLTAGE

- Pincès conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
- Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Sans emmêlement



XE495



XE494

OUTILS
AURORA

No modèle	Calibre de fil	Ampères	Longueur'	Prix /Chacun
XE494	8	150	10	
XE495	6	400	16	
XE496	4	400	20	
XE497	2	400	20	

HUILE POUR ENGRENAGES À GLISSEMENT LIMITÉ 75W-90 SYNTRAX

- Formule synthétique de première qualité qui fournit une assurance supplémentaire durant les périodes prolongées entre les vidanges
- Stabilité thermique améliorée et excellente stabilité de cisaillement offrant une protection supérieure contre l'usure
- Entièrement compatible aux huiles pour engrenages conventionnelles et synthétiques API GL-5 et MT-1
- Gravité spécifique à 15,6°C: 0,868
- Index de viscosité: 135
- Densité, lb/gal: 7,23



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
FLU293	201666	946 ml	

DÉGIVREUR DE SERRURES

- Dégèle rapidement les serrures gelées
- Lubrifie et réduit l'usure
- Pour une utilisation dans la voiture et à la maison



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MP723	35-276WP	30 ml	

LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE TRANSYND 668

- Liquide de transmission automatique entièrement synthétique de première qualité TranSynd 668 de Castrol spécialement conçu pour les transmissions automatiques Allison Transmission^{MD} sur les autoroutes
- TranSynd 668 procure une stabilité d'oxydation, une performance anti-usure et une durabilité de friction, ainsi que les différenciateurs de spécifications TES 668^{MC} comme la durabilité antifrémissement et de friction d'embrayage prolongées
- Comprend une approbation Allison TES 668
- Spécification TES 668 entièrement rétrocompatible pour les utilisations TES 295^{MD}, mais n'est pas rétrocompatible pour les utilisations TES 468^{MC}
- Couleur: Rouge



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH177	908916	3.78 L bouteille	
AH178	908959	18.93 L seau	
AH179	908906	208.2 L baril	

HUILE MOTEUR NON DÉTERGENTE SAE 30

- Convient aux compresseurs et autres pompes stationnaires
- Peut également être utilisé comme fluide hydraulique pour les systèmes à faible volume et à basse pression



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH198	4402842	1 L	

GASKET KLEEN^{MC}

- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 13°C
- Taux d'évaporation: rapide
- Utilisé pour l'enlèvement des joints conventionnels et formés en place des moteurs, pompes et brides



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP071	75021	340 g	

Contrôlez les déversements en toute confiance

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

